

ДЕГИДРАТОР DZ-24



Дегидратор DZ-24 представляет собой шкаф из нержавеющей стали, в который помещаются сетки с разложенной на них продукцией. Сушка осуществляется проходящим воздухом заданной температуры, продукция быстро теряет влагу и приобретает необходимые свойства высушенного продукта.

Для создания качественного сушеного продукта дегидратор снабжен сенсорной панелью управления, который позволяет задать требуемые параметры работы камеры: температура воздуха в камере, период смены направления потока и время сушки.

Система управления позволяет работать как по ранее установленным и сохраненным программам, так и в ручном режиме.

Дегидратор Ижица-DZ подходит для сушки овощей, фруктов и мясных чипсов.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

- Продукты для сушки раскладываются на сетках и помещаются в камеру
- На сенсорной панели блока управления задаются требуемые параметры работы камеры
- При запуске работы камеры подается электропитание на вентиляторы и нагревательные элементы. Воздух из помещения засасывается в воздуховоды в центре задней стенки камеры, проходя через нагревательные элементы, проходит над и под каждой из сеток с высушиваемым продуктом от одной боковой стенки к другой и выбрасывается вверху и снизу на задней стенке камеры.

В зависимости от положения заслонок, периодичность смены которых можно изменять, воздух над и под продуктом движется то в одну, то в другую сторону для равномерной сушки продукта на сетках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

№	Характеристика	Значение
1	Средняя разовая загрузка	50 - 80 кг
2	Средняя потребляемая мощность	5 кВт/Час
4	Габаритные размеры установки (ШхГхВ)	0,89 x 1,14 x 1,8 м
5	Вес	420 кг
6	Подключение	380 Вольт
7	Производительность в смену 12 часов	до 400 кг
8	Объем камеры	650 л
9	Размер сеток для продуктов	695 * 695 мм
10	Количество мест для сеток	24 шт
11	Максимальная загрузка продукта	150 кг
12	Максимальная температура сушки	70°

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Оборудование	Количество, параметры
1	Сушильный шкаф	1 шт
2	Сенсорный блок управления	1 шт
3	Сетка	12 шт

СБОРКА И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

- Камера поставляется в собранном виде;
- Камера подключается к трехфазной четырехжильной (с жилой заземления) электросети переменного тока (380В, 50Гц). Электробезопасность установки нужно обеспечить автоматическим выключателем на 16А.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- Стоимость Дегидрататора DZ-24 в базовой комплектации **481 600 р.**
- Порядок оплаты: 70% предоплата, 30% после изготовления перед отгрузкой.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ

5-6 недель с момента предоплаты.

ДОСТАВКА

Самовывоз или транспортной компанией по выбору клиента в деревянной обрешётке. Забор груза с завода ООО «КБ ИЖИЦА» в Санкт-Петербурге.

ТЕСТИРОВАНИЕ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Для Вас всегда открыт наш тестовый цех для бесплатного обучения, отработки рецептуры и демонстрации работы оборудования.

Адрес тестового цеха: Санкт-Петербург, п. Новосаратовка, Покровская дорога, частная территория «Уткина Заводь», здание компании «Ижица». Запись на демонстрацию производится по телефону +7(905)222-40-77.

Для заказа пришлите пожалуйста Ваши реквизиты на почту order@ijiza.ru или позвоните по тел. +7(905)222-40-77.