

Сравнение коптилен для холодного копчения **Ижица-1200**, работающих на эффекте электронного ветра

Ижица-1200М2, полуавтомат.	Ижица-1200М3, полуавтомат.	Ижица-1200М4, полуавтомат.	Ижица-1200М5, автомат.
			
Система управления			
Таймер	<ul style="list-style-type: none"> • Таймер • Настройка периодов осаждения дыма • Аналоговый термометр 	<ul style="list-style-type: none"> • Кнопочная панель управления • Таймер • Настройка периодов осаждения дыма • Цифровой датчик температуры • Заслонка с ручным приводом • Вентилятор перемешивания дымовоздушной смеси. 	<ul style="list-style-type: none"> • Сенсорная панель управления с возможностью работы по программе • Автоматические заслонки • Управление скоростью вращения основного вентилятора • Управление режимами работы: проветривание, копчение, контроль высокого напряжения.
Средняя загрузка			
80 кг.	80 кг.	85 кг.	85 кг.

Дымогенератор			
ДГ-1 – полуавтоматический фрикционный дымогенератор первого поколения	ДГ-1 – полуавтоматический фрикционный дымогенератор первого поколения. (с Ф-10 в комплекте + 23500 руб.)	Ф-10 – полуавтоматический фрикционный дымогенератор второго поколения. Удобнее чистить, тише работает, из нерж. стали, направляющая для рейки.	Ф-15 – автоматизированный фрикционный дымогенератор на бруске 80x80x700 мм. Автоматическая работа в течение 3х часов.
Время работы оператора с камерой, за смену 8 часов			
2 часа	2 часа	1 час	30 мин.
Производительность в сутки, тах.			
690 кг.	690 кг.	900 кг.	1 100 кг.
Технологический перерыв между копчением			
20 мин.	20 мин.	10 мин.	5 мин.
Время копчения			
90 мин.	85 мин.	80 мин.	70 мин.
Энергопотребление			
1,1 Квт/Час	1,1 Квт/Час	1,3 Квт/Час	1,8 Квт/Час
Комплект поставки			
<ul style="list-style-type: none"> клеть 4 ряда комплект шампуров 6 мм. 24 шт. 	<ul style="list-style-type: none"> клеть 4 ряда комплект шампуров 6 мм. 24 шт. тележка для перемещения клеток силиконовый уплотнитель на двери ЗИП: высоковольтный ген. 	<ul style="list-style-type: none"> клеть 4 ряда из нерж. стали комплект шампуров 6 мм. 24 шт. тележка для перемещения клеток из нерж. стали силиконовый уплотнитель на двери 	<ul style="list-style-type: none"> клеть 4 ряда из нерж. стали комплект шампуров 6 мм. 24 шт. тележка для перемещения клеток из нерж. стали силиконовый уплотнитель на двери
Тип высоковольтного генератора			
Импульсный	Импульсный	Импульсный высокочастотный	Импульсный высокочастотный
Стоимость			
139 000 руб. (с дымогенератором Ф-10 в комплекте + 23500 руб.)	169 000 руб. (с дымогенератором Ф-10 в комплекте + 23500 руб.)	282 000 руб.	758 000 руб.